



**Manual de Instalação:
MT3/MT4**

**TOYOTA HILUX
CABINE DUPLA**

**COMPRIMENTO DA CAÇAMBA: 1569mm
2016-ATUAL**

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

- Chave Catraca 1/4"
- Chave Catraca 1/8"
- Chave Phillips N.3
- Furadeira Elétrica
- Broca de 10mm para metal/madeira
- Broca de 11mm para metal/madeira
- Broca de 1/2" para metal/madeira
- Chave Torx T40
- Limitador de Furo

SIGA-NOS:



@DECKEDBRASIL | #DECKEDBRASIL

7ª VERSÃO

DECKED.COM.BR

CONTEÚDO

Caixa DECKED

- PLATAFORMA LAT. ESQUERDA - 1
- PLATAFORMA LAT. DIREITA - 1
- COLUNA VERTICAL - 1
- PAREDE VERTICAL - 1
- GAVETA - 2
- CAIXA ESQUERDA - 1
- CAIXA DIREITA - 1
- SUPOORTE ESQUERDO - 1
- SUPOORTE DIREITO - 1
- TAMPA DA CAIXA - 2
- TRILHO-C - 2
- RÉGUA - 1
- CAIXA DE EQUIPAMENTOS - 1
- BRAÇO DE TORÇÃO - 1
- ABRIDOR DE GARRAFAS - 1

CAIXA DE EQUIPAMENTOS - Não Ensacados


(Dentro da Caixa DECKED):



CAIXA DE EQUIPAMENTOS - Ensacados

- PREP MT3/MT4 - 1
- S1 - 1
- S2 - 1
- N1 - 1
- J8 - 2
- DRAWER 1 - 1
- DRAWER 2 - 1
- WHEELS - 1
- FINAL MID - 1
- PREP-EXTRA - 1
- WASHERS - 1
- PRIMER - 1

▼ VISÃO GERAL DA MONTAGEM ▼



CHECKLIST: INSTALAÇÃO



REMOVA O PROTETOR DE CAÇAMBA: Ele interfere o funcionamento do sistema. Em revestimento líquido funciona bem.



FERRAMENTAS ELÉTRICAS: Tome cuidado. Selecione o menor torque possível.




CENTRALIZAR O SISTEMA: Para o sistema Grande, a coluna central se posiciona acima da calha central da caçamba. Podem acontecer lacunas irregulares entre as caçambas. Está Ok! Para o sistema Médio, tenha certeza que os espaços entre os dois lados são iguais.



MOLAS DAS GAVETAS: Verifique a correta tensão das molas das gavetas. Se os puxadores não retornam firmemente, as molas estão instaladas de forma incorreta. Precisa de ajuda? Assista [DECKED.com/videohandle](https://www.decked.com/videohandle).



CALHAS DAS GAVETAS: **IMPORTANTE!** Instale as calhas com a parte saliente voltada para o motorista. Se for instalada invertida, a água entrará dentro da gaveta. Corte as sobras da Calha após a instalação.




GANCHOS-J: Aperte os Ganchos-J apenas com a força da mão, movimento para os lados até o posicionamento ideal. **NÃO APERTE DEMAIS!** Se o sistema está curvado ou inclinado ele está apertado demais.



CAIXAS: As caixas não são a prova d'água. Faça dois furos de 1/2" para que a água possa escoar. Utilize as marcas na gaveta como guias.


USANDO SEU SISTEMA DECKED




ÁGUA: As gavetas do sistema DECKED não são hermeticamente lacradas. Névoa e poeira podem entrar nas gavetas. Lavadoras de alta pressão não danificam o sistema, mas a pressão pode levantar muita névoa. Antes de lavar tenha certeza que fechou a gaveta completamente e remova as tampas das caixas laterais.



PESO: O sistema DECKED suporta 1 tonelada distribuída uniformemente sobre ele. Se alguma carga tem rodas ou pés, ela pode gerar concentração de peso em uma determinada área. Distribua este peso utilizando uma madeira ou compensado sob a carga.



CAIXAS: Diferente das Gavetas, as Caixas não são a prova d'água; a água pode entrar nela. Nós recomendamos dois furos de 1/2" para escoamento da água, utilize as marcas guias para a furação (a menos que sua caminhonete possua capa marítima).



EXTENSÃO: Nós ainda temos que lidar com a gravidade. As gavetas deslizam um metro para fora e garantem uma eficiente capacidade de 100kg de carga por gaveta.

Siga todas as instruções fornecidas neste manual. Caso tenha alguma dúvida com relação ao sistema ou algum de nossos produtos ou não encontre alguma parte, por favor contate-nos.

▼ **EI! FORTÃO: LEIA ANTES DE INSTALAR SEU SISTEMA DECKED** ▼

1. **Não** tente trapacear, por favor leia as instruções.
2. **Não** aperte demais os parafusos.
3. **Não** utilize parafusadeiras elétricas.
4. Se você decidir não seguir as recomendações e utilizar parafusadeiras elétricas:
 - 1) Selecione o menor torque possível.
 - 2) Se a rosca espanar: Dois encaixes extra estão inclusos no saco **PREP-EXTRA**. Os encaixes extras podem substituir qualquer rosca do sistema, menos as roscas da COLUNA VERTICAL, então tenha cuidado com a força. Caso as roscas se desloquem, você pode apertá-las utilizando uma chave de fenda. Isso é tudo, caso tenha alguma dúvida entre em contato.
5. Inicie o aperto dos parafusos com os dedos para evitar que espanem.
6. Não aperte demais o Ganchos J; apenas o suficiente para o sistema não se mexer na caçamba.
7. Você tem bastante arruelas sobrando, de nada!
8. Bom trabalho, você ainda está lendo.

Caso queira evitar a nossa linguagem nada ortodoxa, assista nosso vídeo detalhado sobre a instalação (em inglês). Estamos Felizes em Ajudar!

DECKED.COM/INSTALLVIDEO

CAIXAS DE ARMAZENAMENTO - DRENAGEM

(FURAR OU NÃO FURAR.)

- **Você usa capa marítima sobre o seu sistema DECKED?**
Não há a necessidade de fazer furos, a menos que você resolva enfrentar um dilúvio.
- **Você utilizará o seu sistema fora da estrada?**
Então as caixas de armazenamento receberá água. Existe duas marcações no fundo das caixas. Faça um furo de 1/2" em cada marca. Um furo menor poderá entupir.



PREPARAÇÃO: CALÇOS


8 CALÇOS estão soltos em seu kit de equipamentos.

Usando as informações abaixo:

- 1) Limpe a caçamba onde os calços serão fixados. Álcool isopropílico é recomendado.
- 2) Remova o filme de proteção e aplique o calço com pressão.


DETALHE A

Alinhe dois calços nos canais como demonstrado: 267 mm da parte de trás da caçamba (linha verm.) & 222 mm da parte de trás da caçamba (linha verm.).
Repita no lado direito da caçamba.




DETALHE B

Alinhe o calço no canal como demonstrado: 205 mm da parte de trás da caçamba (linha verm.).




DETALHE C

Alinhe o calço à cabine. **Repita no lado direito da caçamba como demonstrado.**



DETALHE D

Alinhe o calço à cabine.




NOTA: Os calços na direita estão ocultos nesta representação.

PREPARAÇÃO: MARQUE O CENTRO


Use um marcador permanente ou um marca-texto para identificar o centro da caçamba (linha azul).

DETALHE A

TENHA CERTEZA QUE A MARCA ESTÁ A MAIS OU MENOS 36CM DE ALTURA (PARA QUE VOCÊ POSSA VÊ-LA)



 CABINE



VOCÊ POSSUI OS GANCHOS DE FÁBRICA?

SIM: VÁ PARA A PÁGINA 7




NÃO: VÁ PARA A PÁGINA 8

PREPARAÇÃO: SUPORTE TRASEIRO

PARE: Checando novamente se a sua caçamba possui os ganchos de fábrica. Se sim, siga os passos desta página, se não, vá para a próxima página.

- Remova o gancho de fábrica utilizando uma chave philips #3. Guarde os parafusos originais.
 - Instale os suportes do sistema utilizando os parafusos originais como demonstrado; Saco PREP-MT3/MT4.
- IMPORTANTE:** Os suportes precisam estar como na imagem
- Repita do outro lado.

DETALHE A




TORQUE RECOMENDADO:
PARAFUSOS ORIGINAIS - 19Nm.

PREPARAÇÃO: SUPORTE TRASEIRO

PARE: Estas instruções são para Hilux sem os ganchos de fábrica. Se sua caminhonete possui os ganchos volte para a página 6.


- 1) Com algumas tiras de fita adesiva, prenda uma escala de 300mm a um esquadro de carpinteiro de 300mm de forma que a borda inferior da escala fique 190mm acima da parte inferior do esquadro. Observe que as marcas iniciais no esquadro de carpinteiro podem não ser da parte inferior do esquadro.
- 2) **DETALHE A:** Desenhe uma linha 12,5mm da tangente do raio no painel lateral da caçamba.
- • Posicione o esquadro de carpinteiro acima dos canais do piso e movimente pra trás e pra frente para que se alinhe com a linha marcada na etapa 2.
- • Marque a localização do primeiro furo onde a parte inferior da régua entra em contato com a parede interna da caçamba da caminhonete.
- • Marque o segundo furo 66mm acima do primeiro furo na linha marcada na etapa 2.
- • Faça (2) furos de 10mm usando o limitador de perfuração definido para 6mm de profundidade, conforme mostrado.
- • Selar com primer autocondicionante.



PREPARAÇÃO: SUPORTE TRASEIRO

- Se referindo ao ciclo de instalação no **DETALHE-B** - Instale o suporte traseiro e os parafusos de 35mm M8 com as porcas flangeadas sob o veículo. Aperte os parafusos com segurança. **Saco; PREP MT3/MT4.**
- Repita o processo no outro lado da caçamba.

DETALHE B INSTALADO



DETALHE B


TORQUE RECOMENDADO:
PARAFUSOS 35mm - 19Nm.

MONTAGEM: COLUNA VERTICAL + PAREDE VERTICAL

NOTA: REALIZE OS PRÓXIMOS PASSOS EM UMA PLATAFORMA PLANA, COMO O PISO DE UMA GARAGEM.


Prenda a coluna central à parede central utilizando quatro parafusos. Aperte alternadamente; Saco S1.

NOTA: Nós fornecemos um soquete de 3/8" para os parafusos S1; Saco PREP MT3/MT4.



MONTAGEM: POSICIONANDO OS SUPORTES


Mantendo os parafusos **SOLTOS** encaixe os suportes utilizando seis parafusos; Saco S1




MONTAGEM: ALINHANDO E FIXANDO OS SUPORTES

NOTA: Importante! Este passo garante que os suportes sejam alinhados antes dos parafusos serem apertados.

- Posicione as caixas para suportar a parte de trás das plataformas.
- Posicione as plataformas sobre a coluna central + suportes + parede central.
- Movimente os suportes para a esquerda e direita até que os suportes estejam encaixados.
- **DETALHE A:** Mantenha os parafusos soltos para posicionar as plataformas sobre os suportes; **Saco S1.**
- Agora você pode apertar os parafusos e fixar os suportes na parede central.
- Remova as plataformas dos suportes, guarde os parafusos, remova as caixas e deixe-as de lado para montarmos posteriormente.



DETALHE A



VOCÊ IRÁ REMOVER E GUARDAR ESTES PARAFUSOS DEPOIS DE APERTAR O SUPORTE NA PAREDE VERTICAL

APERTADO E SEGURO


TORQUE RECOMENDADO:
PARAFUSOS SACO S1 - 3Nm.

DICA ÚTIL: Estes passos parecem perca de tempo, mas o Dr. Decked disse que é importante... Não Fuja.


MONTAGEM: MARCAR OS FUROS DA CABINE

- Posicione temporariamente a coluna central + parede central + suportes na caçamba da caminhonete.
- **DETALHE B:** Tenha certeza que a seta na parede vertical está alinhada com a sua linha central da cabine (azul).
- **DETALHE A, DETALHE C:** Marque a cabine utilizando os furos da parede vertical.
- Remova o sistema da caçamba.



DETALHE A



DETALHE B



DETALHE C



MONTAGEM: FUROS DA CABINE


- Faça quatro furos de 11mm nas marcas realizadas utilizando um limitador à 6mm.

NOTA: Para resistir a corrosão, sele as bordas dos furos com o primer autocondicionante. Saco PRIMER.


- Instale a porca-castanha (amarela) na chave de porca (laranja) com os parafusos de fixação de 25mm; Saco PREP-MT3/MT4.

NOTA: Não use os parafusos de ponta cilíndrica ligeiramente mais curtos, também encontrados no PREP BAG.


- **DETALHE A:** Encaixe a porca castanha no furo. Enquanto você segura a chave de porca, aperte o parafuso com o soquete 3/8" até a porca castanha estar totalmente fixada. Remova o parafuso e a chave de porca.
- Repita este processo nos três furos restantes.



DETALHE A



**TORQUE RECOMENDADO:
PARA FIXAR A PORCA CASTANHA - 3Nm.**



CABINE

DICA ÚTIL: Sua caçamba pode parecer levemente diferente desta imagem... Não se preocupe, este é apenas um auxílio visual

INSTALAÇÃO: MONTAGEM DO CONJUNTO

- Posicione o conjunto parede central + coluna central + suportes sobre a caçamba.
- Fixe o conjunto utilizando dois parafusos de 23mm e duas arruelas; Saco PREP MT3/MT4.



NOTA: Estes são os mesmos parafusos que estão no Saco S1.

- Repetir no lado direito.

TORQUE RECOMENDADO:

Parafusos no Saco PREP MT3/MT4 - 3Nm.

DETALHE A




DICA ÚTIL: Sua caçamba pode parecer levemente diferente desta imagem... Não se preocupe, este é apenas um auxílio visual

INSTALAÇÃO: CANAL - C

- **IMPORTANTE:** As caixas têm lado específico, em cada caixa existe uma marca, L (Esquerda) ou R (Direita).
- Posicione a caixa solta do lado esquerdo no fundo da caçamba.
- Posicione o CANAL-C na saliência do suporte e na caixa posicionada no final da caçamba.
- Instale 4 arruelas de nylon em quatro parafusos S1 e em todos os parafusos S2; Saco WASHERS.
- **DETALHE A:** Insira dois parafusos atravessando o CANAL-C e a Caixa, coloque as porcas sem apertar por enquanto. Saco S2, Saco N1.
- **DETALHE B:** Aperte firmemente o CANAL-C ao Suporte; Saco S1.
- Repita no lado direito.




ARRUELAS DE NYLON



DICA ÚTIL: Certifique-se de que a CAIXA ESQUERDA está colocada do lado ESQUERDO, ou você terá que desmontar tudo e começar de novo. O interior de cada CAIXA está marcado com L (Esquerdo) ou R (Direito).

DETALHE A MANTENHA SOLTO




N1

PORCA FLANGEADA

ARRUELAS DE NYLON

PARAFUSOS DE 1" S2

DETALHE B APERTE



PLACA FINAL CANAL-C

ARRUELAS DE NYLON

S1

PARAFUSOS DE 1"

TORQUE RECOMENDADO: Parafusos nos sacos S1 e S2 - 3Nm.


INSTALAÇÃO: PLATAFORMAS

- Posicione com cuidado a plataforma sobre o suporte, caixa e coluna central.
- Movimento a caixa para frente e para trás até que a plataforma esteja completamente alinhada.
- Mantendo os parafusos soltos, encaixe:
 - Cinco ou seis parafusos (dependendo do tamanho da caçamba - sem arruelas) no centro da plataforma sobre a Coluna Central; **Saco BAG S1**.
 - Quatro parafusos com arruelas de nylon e borracha montadas como mostrado na plataforma sobre o suporte; **Saco S1, Saco WASHERS**.
 - Oito parafusos com arruelas de nylon e borracha montadas como mostrado na plataforma sobre a caixa; **Saco S1, Saco WASHERS**.
- Aperte todos os parafusos **S1**.
- **Aperte firmemente os parafusos e porcas no Canal-C na Caixa.**
- Repita no outro lado (**Tenha certeza que você não esqueceu de apertar os parafusos nas porcas no Canal-C e na Caixa**).
- Nós incluímos arruelas extras, não se preocupe se algumas sobrarem.



S1


TORQUE RECOMENDADO:
Parafusos no Saco S1 & S2 - 3Nm.



GAVETAS: SUPORTES + RODAS

- Cada gaveta tem suportes laterais. Parafuse os suportes nas gavetas utilizando dois orifícios na parte inferior das gavetas com parafusos de 19mm. Use parafusos de 50mm para fixar o suporte na parte superior da gaveta. **Saco DRAWER 1.**
- Instale o braço tubular em cada gaveta com dois parafusos de 19mm. **Saco DRAWER 1, Saco DRAWER 2.**
- Fixe as rodas nos suportes da gaveta com uma chave sextavada de 7/32"; **Saco WHEELS.**

NOTA: Fornecemos uma chave hexagonal no seu **SACO PREP MT3-MT4.**




GAVETAS: EIXO DE RODAS + CALHAS

NOTA: É mais fácil instalar completamente a gaveta menor primeiro.

- Empurre a gaveta menor na cavidade do lado do motorista.
- **DETALHE A:** Instale duas rodas no eixo de rodas das gavetas com a chave sextavada 7/32"; Saco WHEELS.
- Repita na outra gaveta.
- **DETALHE B:** Instale as calhas na parte superior das gavetas **COM A LÂMINA APONTADA PARA O MOTORISTA.**

IMPORTANTE: Se a lâmina for posicionada do lado errado, a água será direcionada para dentro da gaveta!





DETALHE A

TORQUE RECOMENDADO:
Parafusos das Rodas - 10Nm.

DICA ÚTIL: Para tornar este passo mais fácil, coloque algo de 2" de altura para levantar a gaveta ou segure a gaveta junto a plataforma.


DICA ÚTIL: Corte as calhas caso elas fiquem salientes.



DETALHE B

PARTE DIVERTIDA: BRAÇO DE TORÇÃO + ABRIDOR DE GARRAFAS

- Posicione o braço de torção sobre a coluna central e ambas as caixas laterais.
- Instale mantendo os parafusos soltos:
 - Dois parafusos de 12mm através dos furos localizados na parte de cima da coluna vertical; **Saco FINAL MID.**
 - Dois parafusos com arruelas de nylon nos furos localizados abaixo das caixas laterais; **Saco S1.**
 - Dois parafusos com arruelas de nylon abaixo do abridor de garrafas e do centro da barra de torsão nos furos localizados abaixo da coluna central; **Saco S1.**
- Alinhe o abridor de garrafas à coluna central e aperte os quatro parafusos.
- Aperte os parafusos nas caixas laterais.



DICA ÚTIL: O abridor de garrafas fica **sobre** o braço de torção.


TORQUE RECOMENDADO:
Parafusos no Saco S1 - 3Nm.

INSTALAÇÃO: GANCHOS EM J

- Instale o Gancho em J no suporte e através do orifício encontrado na caixa lateral. **Saco J8.**
- Instale a porca esférica com a borboleta de aperto no Gancho em J e aperte parcialmente usando apenas a força dos dedos.

IMPORTANTE: Mantenha o Gancho em J soltos!


- Repita no outro lado.
- Aperte o Gancho em J, mas **NÃO APERTE MUITO!** Tenha certeza que o espaço entre o sistema e a lateral da caçamba é igual em ambos os lados.
- Instale o protetor de parafusos na sobra do Gancho em J; **Saco FINAL MID.**



IMPORTANTE: Você está quase lá, então prepare sua bebida favorita para abrir no abridor de garrafas e faça um brinde à sua caminhonete. Quando terminar, poste imediatamente uma foto de seu outro bem precioso, filho ou cachorro (sem nenhuma ordem significativa - por favor, alguém nos mostre seu crocodilo de estimação) apreciando sua realização. Adicione a hashtag #DECKEDBRASIL | @DECKEDBRASIL.

PASSOS FINAIS: RÉGUA


- Instale a régua com seis parafusos de 1/8"; Saco FINAL MID. Comece a apertar os parafusos com os dedos para não espanar a rosca. Aperte apenas até encostar. O aperto excessivo pode remover as roscas.



PASSOS FINAIS: TAMPAS DAS CAIXAS

- **DETALHE A:** As tampas das caixas são específicas para os lados esquerdo (marcado com L) e direito (marcado com R).
- **DETALHE B:** Segurando a tampa como demonstrado, insira a aba da tampa traseira na caixa e empurre a extremidade frontal da tampa para baixo para prendê-la. Não tenha medo de empurrar com força.
- Insira os tampões dos orifícios da fechadura, a menos que esteja encaixando as fechaduras opcionais da gaveta, caso esteja instalando a fechadura da gaveta (instruções com as fechaduras); Saco FINAL MID.


DETALHE A



TAMPA DA
CAIXA ESQ.

TAMPA DA
CAIXA DIR.

DETALHE B



FINAL MID

GARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS - DECKED

E agora ... uma palavra de nossos advogados.

A DECKED LLC garante ao comprador original deste produto que o produto estará livre de defeitos de fabricação e materiais por um período de três (3) anos a partir da data original da compra. Se, em três (3) anos a partir da data original de compra, este produto falhar devido a defeito de material ou de fabricação, a DECKED LLC substituirá qualquer peça defeituosa a seu critério.

O comprador original deve entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente da DECKED LLC e fornecer uma descrição da peça com defeito, incluindo fotos digitais, se solicitado, com a documentação de compra original com a validação da cobertura da garantia ou ter ativado a garantia on-line anteriormente.

Esta garantia NÃO cobre ou se aplica a:

- Danos ao produto devido ao uso indevido, manuseio incorreto e abuso.
- Produtos não usados de acordo com as instruções ou recomendações do fabricante.
- Produto não montado ou instalado de acordo com as instruções do fabricante.
- Desgaste normal.
- Danos não declarados ao sistema durante o transporte, por força da vontade de Deus. Além disso, danos consequenciais e incidentais (incluindo perda de tempo), como danos a pessoas ou propriedade, não são cobertos por esta garantia.

REGISTRE SEU PRODUTO PARA QUALQUER NECESSIDADE DE GARANTIA FUTURA. DECKED.COM/REGISTER

#DECKEDBRASIL | @DECKEDBRASIL